DIJET®



Фрезерные головки

Серия SUPER END-CHIPPER

Пластины

Рис. 1



Рис. 2



Номер по каталогу	Размеры, мм					Рис.	Наличие на складе		
							С покрытием		Без покрытия
	A	B	T	R	a		JC5015	JC5040	FZ15
ZDMT08T208L	6	7.9	2.78	0.8	15°	1	•	•	
ZPMT09T208R	5.4	9	2.78	0.8	11°	2	•	•	
ZDMT100308L	6.35	10.4	3.4	0.8	15°	1	•	•	
ZCMT100308R	6.35	10.4	3.4	0.8	7°	2	•	•	
ZDMT13T308L	7.938	12.9	3.97	0.8	15°	1	•	•	
ZDMT13T320L	7.938	12.9	3.97	2.0	15°	1	•	•	
ZPMT13T308R	7.938	13.3	3.97	0.8	11°	2	•	•	
ZPMT13T320R	7.938	13.3	3.97	2.0	11°	2	•	•	
ZPMT150408L	9.525	15.45	4.76	0.8	11°	1	•	•	
ZPMT160408L	9.525	16.45	4.76	0.8	11°	1	•	•	
ZPMT160416L	9.525	16.45	4.76	1.6	11°	1	•	•	
ZPMT160420L	9.525	16.45	4.76	2.0	11°	1	•	•	
*ZPMT160430L	9.525	16.45	4.76	3.0	11°	1	•	•	
*ZPMT160432L	9.525	16.45	4.76	3.2	11°	1	•	•	
ZPMT160408R	9.525	16	4.76	0.8	11°	2	•	•	
ZPMT160416R	9.525	16	4.76	1.6	11°	2	•	•	
ZPMT160420R	9.525	16	4.76	2.0	11°	2	•	•	
*ZPMT160430R	9.525	16	4.76	3.0	11°	2	•	•	
*ZPMT160432R	9.525	16	4.76	3.2	11°	2	•	•	
ZPMT170508R	11	17	5.56	0.8	11°	2	•	•	
ZPMT170516R	11	17	5.56	1.6	11°	2	•	•	
ZPMT170520R	11	17	5.56	2.0	11°	2	•	•	
*ZPMT170530R	11	17	5.56	3.0	11°	2	•	•	
ZPMT180508L	11	18	5.56	0.8	11°	1	•	•	
ZPMT180516L	11	18	5.56	1.6	11°	1	•	•	
ZPMT180520L	11	18	5.56	2.0	11°	1	•	•	
*ZPMT180530L	11	18	5.56	3.0	11°	1	•	•	
Полированные для обработки алюминия									
ZDMT08T208LP	6	7.9	2.78	0.8	15°	1			•
ZPMT09T208RP	5.4	9	2.78	0.8	11°	2			•
ZDMT100308LP	6.35	10.4	3.4	0.8	15°	1			•
ZCMT100308RP	6.35	10.4	3.4	0.8	7°	2			•
ZDMT13T308LP	7.938	12.9	3.97	0.8	15°	1			•
ZDMT13T320LP	7.938	12.9	3.97	2.0	15°	1			•
ZPMT13T308RP	7.938	13.3	3.97	0.8	11°	2			•
ZPMT13T320RP	7.938	13.3	3.97	2.0	11°	2			•
ZPMT150408LP	9.525	15.45	4.76	0.8	11°	1			•
ZPMT160408LP	9.525	16.45	4.76	0.8	11°	1			•
ZPMT160416LP	9.525	16.45	4.76	1.6	11°	1			•
ZPMT160420LP	9.525	16.45	4.76	2.0	11°	1			•
*ZPMT160430LP	9.525	16.45	4.76	3.0	11°	1			•
*ZPMT160432LP	9.525	16.45	4.76	3.2	11°	1			•
ZPMT160408RP	9.525	16	4.76	0.8	11°	2			•
ZPMT160416RP	9.525	16	4.76	1.6	11°	2			•
ZPMT160420RP	9.525	16	4.76	2.0	11°	2			•
*ZPMT160430RP	9.525	16	4.76	3.0	11°	2			•
*ZPMT160432RP	9.525	16	4.76	3.2	11°	2			•

Рис. 1



Рис. 2



www.orel-podshipnik.ru info@orel-podshipnik.ru +7 (910) 300-48-26