



Начало — на предыдущей странице.

Вал Диам. d	Обозначение стационарного корпуса	Обозначение подшипника	Базовая грузоподъемность		Размеры											Размер болта	Масса	
			Динамическая	Статическая	H	L	L ₁	A	H ₁	J	H ₂	S	B	N	N ₁			
			C _r	C _{0r}	мм дюймы	мм дюймы	мм дюймы	мм дюймы	мм дюймы	мм дюймы	мм дюймы	мм дюймы	мм дюймы	мм дюймы	мм дюймы			мм дюймы
50	1 7/8	УСР210-30	UC210-30	35,1 7891	23,3 5238	57,2 2 1/4	206 8 1/8	60 2 3/8	60 2 3/8	21 1 3/16	159 6 1/4	113 4 7/16	19,0 0,748	51,6 2,031	20 25/32	22 7/8	M16 5/8	2,9 6,4
	1 5/8	УСР210-31	UC210-31															
	2	УСР210	UC210															
55	2	УСР210-32	UC210-32	43,4 9757	29,4 6609	63,5 2 1/2	219 8 3/8	65 2 5/16	60 2 3/8	23 29/32	171 6 23/32	125 4 29/32	22,2 0,874	55,6 2,189	20 25/32	22 7/8	M16 5/8	3,6 7,9
	2 1/8	УСР211-32	UC211-32															
	2 1/2	УСР211-34	UC211-34															
60	2 3/8	УСР211	UC211	52,4 11780	36,2 8138	69,8 2 3/4	241 9 1/2	73 2 7/8	70 2 3/4	25 31/32	184 7 1/4	138 5 7/16	25,4 1,000	65,1 2,563	20 25/32	25 31/32	M16 5/8	4,9 10,8
	2 3/16	УСР211-35	UC211-35															
	2 1/4	УСР212-36	UC212-36															
65	2 3/4	УСР212	UC212	57,2 12859	40,1 9015	76,2 3	265 10 7/16	78 3 1/16	70 2 3/4	27 1 1/16	203 8	150 5 29/32	25,4 1,000	65,1 2,563	25 31/32	30 1 3/16	M20 3/4	5,9 13,0
	2 1/2	УСР213-40	UC213-40															
	2 3/4	УСР213	UC213															
70	2 7/8	УСР214-44	UC214-44	62,2 13983	44,1 9914	79,4 3 1/8	266 10 15/32	75 2 61/64	72 2 27/32	27 1 1/16	210 8 3/32	157 6 3/16	30,2 1,189	74,6 2,937	25 31/32	30 1 3/16	M20 3/4	6,8 15,0
	2 3/4	УСР214	UC214															
	2 5/8	УСР215-47	UC215-47															
75	2 7/8	УСР215	UC215	67,4 15152	48,3 10858	82,6 3 1/4	275 10 13/16	78 3 1/16	74 2 29/32	28 1 3/32	217 8 17/32	162 6 3/8	33,3 1,311	77,8 3,063	25 31/32	30 1 3/16	M20 3/4	7,4 16,3
	3	УСР215-48	UC215-48															
	3 1/8	УСР216-50	UC216-50															
80	3 1/8	УСР216	UC216	72,7 16344	53,0 11915	88,9 3 1/2	292 11 1/2	83 3 3/32	78 3 1/16	30 1 3/16	232 9 1/8	174 6 27/32	33,3 1,311	82,6 3,252	25 31/32	35 1 3/8	M20 3/4	9,0 19,8
	3 1/4	УСР217-52	UC217-52															
85	3 1/4	УСР217	UC217	84 18884	61,9 13916	95,2 3 3/4	310 12 7/32	87 3 7/16	83 3 3/32	32 1 1/4	247 9 23/32	185 7 7/32	34,1 1,343	85,7 3,374	25 31/32	35 1 3/8	M20 3/4	10,8 23,8
	3 1/2	УСР218-56	UC218-56															
90	3 1/2	УСР218	UC218	96,1 21604	71,5 16074	101,6 4	327 12 7/8	94 3 11/16	88 3 15/32	33 1 3/16	262 10 5/16	198 7 25/32	39,7 1,563	96,0 3,780	27 1 1/16	40 1 9/16	M22 7/8	13,9 30,6